



La unidad I-CON es la solución JOINON para usos privados y semipúblicos, en conformidad con la norma internacional IEC 61851-1 ed. 3. Se caracterizan por su diseño elegante y compacto, por la funcionalidad especial de recarga "con una sola mano", por el zócalo a prueba de vandalismo como alternativa al conector con cable y soporte integrados en la estación, estanqueidad IP55 combinada con una resistencia a impactos IK10, gestión inteligente de la carga, retroiluminación y diversas posibilidades de instalación: pared, empotrar o suelo.


ENTRADA

Regletas	3 x 10 mm ²	Núm. de base/conector (Tipo)	1 (Tipo 2 con obturadores)
Corriente nominal	32 A	Activación de carga	Free access
Potencia total	7.4 Kilovatio	Interfaz humana	LED RGB
		Conectividad	No

SALIDA

		DATOS MECÁNICOS	
Tensión nominal	230 V	Montaje e instalación	Montaje en pared (montaje en suelo con soporte)
Corriente suministrada (máx.)	32 A	Color	Gris oscuro
Corriente máxima	7.4 Kilovatio	Material	Termoplástico (origen postindustrial)
Protección magnetotérmica	Actualmente no presente	Tratamientos externos	No
Tipo de protección diferencial	Actualmente no presente	Grado de protección	IP55
Contador de energía	Actualmente no presente	Resistencia a impactos	IK10
Comprobación de fugas de CC	Si	Temperatura de uso	-25 +50 °C
Reinicio automático de protecciones eléctricas	Actualmente no presente	Personalizaciones	Si (parte delantera)

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP55

IK

IK10

MARCAS/APROBACIONES

